

Danafix 733

Popis výrobku

Danafix 733 je akrylátové kontaktní lepidlo na vodní bázi.

Oblasti použití

Danafix 733 je určen pro lepení drenážního potahu bednění Formtex na všechny typy bednění.

Fyzikální vlastnosti lepidla

Typ	disperze akrylátového polymeru na vodní bázi
Barva	bílá
Hustota	cca 1,0 kg/ltr
Viskozita	cca 7200 cP
Obsah pevných látek	cca 69%
Skladovatelnost	min.12 měsíců, pokud nebylo otevřeno a skladováno v chladném prostředí pod +20°C a chráněno před mrazem
Čištění	v čerstvém stavu vodou, vytvrzené čističem Danafix 919, nebo acetonem
Zdraví škodlivé látky ve smyslu nařízení o pracovních materiálech	žádné
Třída nebezpečnosti podle VbF a ADR	žádná

Fyzikální vlastnosti vytvrzeného spoje

Barva	transparentní
Odolnost proti vlhkosti	dobrá
Teplotní odolnost	cca -20°C až +70°C

Podklad

Podklad musí být čistý a suchý, bez antiadhezních látek (olej, mastnota, prach atd.).

Ředění

Lepidlo je připraveno k okamžitému použití. Dle potřeby je možné ho ředit vodou.

Zpracování

Nanášení se provádí štětcem, nebo válečkem v 1 vrstvě.

Lepidlo se smí zpracovávat jen v případě suchého počasí a v žádném případě při mrazu (min.+5°C) nebo dešti, resp. hrozícím dešti.

Spotřeba

cca 0,1 ltr/m² (v závislosti na druhu bednění)

Balení

10 ltr plechovka

Další informace

Informace a údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z laboratorních zkoušek a praktických zkušeností a jsou určeny uživatelům jako pomoc najít optimální pracovní postupy. Jelikož nemůžeme kontrolovat podmínky za jakých uživatel aplikuje náš výrobek, nejsme schopni garantovat finální výsledek.